


1. Назначение, основные сведения, эксплуатация.

- 1.1. Светодиодные энергосберегающие лампы LT-LED-T8 являются стандартной заменой люминесцентных ламп и потребляют в два раза меньше электроэнергии по сравнению с аналогичными по световому потоку люминесцентными лампами.
- 1.2. Лампа светодиодная серии LT-LED-T8 устанавливается в светильники, оборудованные ламподержателями под цоколь G 13.
- 1.3. Благодаря низкой температуре нагрева, лампы серии LT-LED-T8 могут использоваться в любых типах светильников, включая светильники с пластиковыми рассеивателями, зеркальными растровыми решетками и т.д.
- 1.4. Лампы серии LT-LED-T8 обеспечивают мгновенное включение и полное отсутствие опасных для здоровья излучений.
- 1.5. Лампы серии LT-LED-T8 отвечают всем требованиям европейских стандартов качества и сертифицированы на территории РФ.

2. Схема установки и подключения.



3. Технические характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	LT-LED-T8-01-10w-G13-4000K	LT-LED-T8-01-10w-G13-6500K	LT-LED-T8-01-20w-G13-4000K	LT-LED-T8-01-20w-G13-6500K	LT-LED-T8-01-24w-G13-4000K	LT-LED-T8-01-24w-G13-6500K
Цоколь	G 13					
Мощность, Вт	10	10	20	20	24	24
Световой поток (не менее) ЛМ	700	800	1650	1700	2000	2100
Срок службы	30 000 часов					
Тип лампы	Светодиодная (SMD)					
Тип колбы	трубка T8					
Покрытие/ материал колбы	стекло, матовое					
Диаметр, мм	26					
Длина, мм	604	604	1204	1204	1204	1204
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Напряжение	165-265 В, 50/60 Гц					
Индекс цветопередачи	RA > 80					

Пульсации светового потока	< 1%
Коэффициент мощности	> 0,5
Температура эксплуатации	от -25°C до 50°C
Гарантия	2 года

4. Требования по технике безопасности.

Внимание!

Перед использованием убедитесь, что рабочее напряжение, указанное на упаковке лампы, соответствует напряжению сети.

Не допускайте прямого попадания влаги на лампу.

При наружном освещении используйте лампу только в закрытых светильниках (IP-65).

Частые циклы включения и выключения лампы приводят к сокращению срока ее службы.


Запрещается эксплуатировать лампу при наличии механических и прочих повреждений.

Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ЛАМПЫ ИМЕЮТ СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА, НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ ЛАМПЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Светодиодные лампы не требуют специальной утилизации.

5. Сведения об изделии.

Наименование изделия:	Лампа светодиодная	
Товарный знак:		
Страна изготовитель:	Китай	
Наименование изготовителя:	Виндзоу Тосан Импорт и Экспорт Wenzhou Tosun Import&Export Co.ltd	
Адрес изготовителя:	Рум 1001 Фортун Центр Стайшен Роуд Виндзоу, Китай Room 1001 Fortune Center Station Road Wenzhou, China	
Импортер:	ООО «Вектор», 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.31/29, п-л пом VI, ком 6, оф 11	
Соответствие нормативным документам:	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	
Дата изготовления:	Указана на корпусе изделия	
Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца